



WP PAREDE PREMIUM

Impermeabilizante acrílico elástico para impermeabilização de paredes

- ▶ Alto rendimento (até 150m² por balde de 18kg)
- ▶ Ótima impermeabilidade e resistência
- ▶ 5 em 1: sela, impermeabiliza, tapa microfissuras, anti-mofo e proporciona acabamento
- ▶ Resistência aos raios UV
- ▶ Pode ser utilizado como selador (uma demão), impermeabilizante (duas demãos) e como acabamento final (três demãos)
- ▶ Pode receber pigmentação em cores claras através de pigmentos líquidos
- ▶ Excelente aderência a substratos cimentícios e fibra cimento
- ▶ Fácil aplicação



Características

Q-Borg WP Paredes Premium é um revestimento impermeabilizante, de característica elástica e de base acrílica para uso em paredes, contra batidas de chuva. Q-Borg WP Paredes Premium proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos, juntamente com o possível surgimento de manchas, mofo e bolores nas paredes. Possui resistência aos raios UV, ótima impermeabilidade e resistência. Pode receber pigmentação em cores claras através de pigmentos líquidos. Fácil aplicação e excelente aderência a substratos cimentícios e fibra cimento.

Aplicações

Q-Borg WP Paredes Premium é indicado como impermeabilizante para uso em paredes, contra batidas de chuva. Pode ser utilizado como selador (uma demão), impermeabilizante (duas demãos) e como acabamento final (três demãos).

Consumo

Como selador: 120g/m² = 1 demão = 150m².
Como impermeabilizante: 240g/m² = 2 demãos = 75m².
Como acabamento: 360g/m² = 3 demãos = 50m².
*O rendimento pode variar de acordo com o substrato.

Composição

Emulsão acrílica, pigmento, cargas minerais e aditivos.

Modo de uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes etc, e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3).

MODO DE USO: Homogeneizar o produto antes de usar. Aplicar o produto com pincel, rolo de lã, espuma, trincha ou brocha, de 1 a 3 demãos, espalhando o produto de forma uniforme sobre a parede. Aplicar a primeira demão de Q-Borg WP Paredes Premium diluído em no máximo 20% de água, e as demais demãos puras, com intervalo de 6 horas entre cada aplicação. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do acabamento em tinta látex/acrílica.

Após aplicação, proteger a pintura contra possíveis chuvas no período de 24 horas. Não é recomendada a aplicação do produto em tempo chuvoso.

Segurança

Q-Borg WP-1 não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura de +10 a +25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Apresentação



Balde 18kg
NCM 3209.10.10
Peso líquido: 18kg
Peso bruto: 18,60kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG270401	7898718270401

Dados Técnicos

Cor	Branco
Densidade (kg/L)	1,2 - 1,3
pH	8,0 - 10
Viscosidade RVT 5/20, 25 °C	15.000 - 20.000

