

MASTIQUE ACRÍLICO

Mastique acrílico flexível para tratamento de trincas e fissuras.



Boa resistência às intempéries



Preenche e nivela



Áreas internas e externas



Aceita pintura e revestimentos de base água



Flexível e com baixa retração



Múltiplos usos



Características

QBorg Mastique Acrílico é um selante de base acrílica, sem solventes, pronto para uso. Possui boa resistência aos raios UV e intempéries. Flexível, possui baixa retração, ótima capacidade de preenchimento e nivelamento em vários tipos de superfícies. Pode ser pintado após (no mínimo) 48 horas da aplicação. Compatível com tintas, texturas e revestimentos de base água.

Aplicações

QBorg Mastique Acrílico é indicado para tratamento e preenchimento de trincas e fissuras não estruturais em paredes e tetos de alvenaria, reboco, argamassas, gesso, drywall, placas cimentícias, madeira e concreto. Recomendado para tratamento de fachadas, paredes externas ou internas.

Modo de uso

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície deverá estar limpa, isenta de óleos, graxa, umidade e partículas soltas ou qualquer outro material que impeça a correta aderência do material. No caso de tratamento de trincas e fissuras é necessário remover materiais que estejam soltos, ou qualquer material pulverulento antes do tratamento. Recomenda-se a abertura das trincas com ferramenta do tipo "abre trinca" para remover partes soltas e materiais que não estejam completamente aderidos.

APLICAÇÃO: Para a aplicação do produto, a fissura deve ser aberta com no mínimo 5mm x 5mm (largura x profundidade). O tratamento deve ser realizado diretamente no substrato, sendo necessária a remoção de tintas e outros revestimentos. QBorg Mastique Acrílico deve ser aplicado com tempo seco e com temperatura ambiente superior a 5°C. Utilize uma espátula para preenchendo a fissura até que ela esteja completamente preenchida. Em alguns casos, de acordo com as dimensões da área a ser tratada, o preenchimento poderá necessitar de aplicação em duas etapas.

Consumo

Aproximadamente 50 g/m numa abertura de 5x5 mm.

Composição

Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

Limitações

QBorg Mastique Acrílico não é recomendado para aplicação de juntas de movimentação e dilatação. Indicado para fissuras e trincas de baixa movimentação (até 10%). Não compatível com pinturas e materiais de base solvente.

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

Apresentação



Balde 12kg
NCM 3214.10.10
Peso líquido: 10,00kg
Peso bruto: 10,39kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG270432	7898718270432



Balde 18kg
NCM 3214.10.10
Peso líquido: 20,00kg
Peso bruto: 20,73kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG272856	7898718272856

Dados Técnicos

Cor	Branco
Densidade (kg/L)	1,4 - 1,6
pH	8,0 - 10
Viscosidade (RVT 7/20 25°C)	85.000 - 100.000

